

JET®

JWL-1443

Токарный станок по дереву

Токарний верстат по дереву / Ағаш жону станогы

RU

Инструкция по эксплуатации
стр. 2

UA

Інструкція з експлуатації
стор. 8

KZ

Пайдалануға нұсқау
бет. 14

Артикул 10000501M



JPW Tools AG, Täumperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland
Phone +41 44 806 47 48
Fax +41 44 806 47 58
www.jettools.com



Уважаемый покупатель,

- Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив оборудование марки JET!
- Данная инструкция была составлена для владельцев и пользователей станка JWL-1443, чтобы обеспечить безопасность во время сборки, работы и технического обслуживания.
- Внимательно прочитайте и уясните для себя информацию данной инструкции и прилагаемых документов.
- Для максимально продолжительной эксплуатации и высокой производительности станка советуем тщательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать ее предписаниям.

Содержание

1. Техника безопасности

- Надлежащее использование
- Основные правила безопасности
- Прочая опасность

2. Техническое описание станка

- Технические характеристики
- Уровень звука
- Комплект поставки
- Описание станка

3. Транспортировка и запуск

- Транспортировка и установка
- Сборка
- Подключение к электросети
- Пылеуловитель
- Запуск

4. Работа на станке

- Правильное рабочее положение
- Выбор токарных резцов
- Выбор числа оборотов
- Точение между центрами
- Точение чащ и тарелок
- Шлифование и пропитка

5. Установка и настройка

- Изменение числа оборотов
- Поворот и блокировка передней бабки
- Монтаж зажимных приспособлений
- Установка опоры для подручника
- Установка задней бабки

6. Техническое обслуживание и проверка

- Регулировка зажимного эксцентрика
- Замена ремня и подшипников

7. Устранение неисправностей

8. Принадлежности

В инструкции использованы следующие символы для привлечения внимания к важной информации:



Внимание!
Предупреждение об опасности



Примечание
Важная дополнительная информация



Общие указания
Прочтите все указания и инструкции

1. Техника безопасности

1.1 Надлежащее использование

- Станок сконструирован только для обработки дерева. Запрещается его использование в других целях, в некоторых случаях это допустимо только после консультации с производителем.
- Для правильного использования станка необходимо следовать предписаниям данной инструкции.
- Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.
- К использованию станка допускаются лица не моложе установленного возраста.
- Использовать станок только в технически исправном состоянии.
- При работе на станке должны быть установлены все защитные приспособления и крышки.
- В добавок к требованиям по безопасности, содержащимся в данной инструкции, и государственным правилам, следует ознакомиться с общепринятыми техническими правилами, касающимися работы на деревообрабатывающих станках.
- При ненадлежащем использовании товара, производитель отказывается от ответственности и передает ее исключительно пользователю.

1.2 Основные правила безопасности

- Станки по дереву могут быть опасны, если используются не по назначению. Поэтому нужно следовать общим правилам техники безопасности, также как и следующим ниже предписаниям.
- Прочтайте и уясните для себя содержимое инструкции перед началом сборки или работой на станке.
- Храните инструкцию вблизи станка, в защищенном от грязи и жидкости месте, передайте инструкцию новому владельцу станка.
- Запрещается производить любые из-
- менения в станке.
- Ежедневно проверяйте функционирование и наличие защитных приспособлений перед началом работы со станком. В ином случае запрещается работать с оборудованием, отключите его от электросети.
- Снимите одежду со свободными краями, приберите длинные волосы.
- Перед началом работы снимите галстук, кольца, часы и прочие украшения, закатайте рукава выше локтя.
- Носите безопасную обувь, запрещается носить шлепки и сандалии.
- Всегда носите только разрешенную рабочую одежду.
- Запрещается одевать перчатки при работе на станке.
- Всегда надевайте защитные очки.
- Установите станок таким образом, чтобы оставалось достаточно места для безопасной работы и установки заготовки.
- Рабочая зона станка должна быть хорошо освещена.
- Станок спроектирован для работы в закрытом помещении и должен быть установлен на устойчивую, ровную и твердую поверхность.
- Убедитесь, что шнур электропитания не мешает работе и передвижению людей. Содержите пол рядом со станком чистым, на нем не должно быть обрезков, масла или смазки.
- Будьте бдительны!
- Будьте предельно внимательны. Соблюдайте чувство меры.
- Не работайте на станке, если вы устали.
- Не работайте на станке, если вы находитесь под действием наркотиков, алкоголя или любых медикаментов. Помните, что медикаменты могут влиять на ваше поведение.
- Запрещается прикасаться к внутренним частям станка во время его работы или если станок не полностью остановился.
- Запрещается оставлять работающий без оператора станок. Перед уходом с рабочего места, отключите оборудование.
- Держите детей и посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- Не используйте станок поблизости с воспламеняющейся жидкостью или газом. Ознакомьтесь с методами тушения пожаров и оповещения о пожаре, например, изучите принцип работы и место расположения огнетушителя.
- Не используйте станок во влажной среде и не оставляйте его под дождем.

- Древесные опилки пожароопасны и могут представлять угрозу здоровью. Опилки некоторых тропических деревьев или твердой древесины, например, дуба, являются канцерогенными веществами. Всегда используйте подходящее устройство для сбора пыли.
- Удалите гвозди и прочие посторонние предметы из заготовки перед обработкой.
- Следите, чтобы токарный инструмент при работе надежно удерживался двумя руками и безопасно перемещался.
- Работайте только с качественно заточенным инструментом.
- Обрабатывайте заготовку, которая надежно закреплена. Перед включением всегда проверяйте крепление заготовки.
- Перед креплением на заготовках вы сверливаются с обеих сторон центрирующие отверстия для крепления между центрами.
- Большие и несбалансированные заготовки обрабатывайте только на малых скоростях.
- При шлифовальных работах уберите стальной подручник.
- Запрещается обрабатывать заготовки с трещинами.
- Перед включением станка уберите с него ключи или зажимные штифты.
- Всегда закрывайте защитную крышку приводного ремня.
- Необходимо соблюдать технические требования по максимальному и минимальному размеру заготовки.
- После каждого закрепления покрутите заготовку рукой и проверьте надежность закрепления и свободное вращение над стальным подручником и станиной. Проверяйте крепление заготовки сначала на небольших скоростях, прежде чем перейти к рабочей скорости.
- Не удаляйте древесную стружку и обрезки, пока станок полностью не остановится.
- Никогда не тормозите вращающуюся заготовку руками.
- Блокируйте шпиндель только при не работающем станке.
- Никогда не производите измерений на вращающейся детали.
- Не становитесь на станок.
- Подключение и ремонт электрического оборудования осуществляется только квалифицированными электриками.
- Поврежденный шнур следует немедленно заменить.
- Прежде чем покинуть рабочее место, отключите станок от электросети.

1.3 Прочая опасность

- Даже при использовании станка согласно правилам некоторые опасности все еще существуют.
- Движущаяся заготовка в рабочей зоне может нанести травму.
- Неоднородные или хрупкие заготовки могут вырваться или расколоться под воздействием центробежной силы.
- Обрабатывайте только качественные деревянные заготовки.
- Несбалансированные заготовки повышают опасность получения травм.
- Опасность получения травм из-за ненадлежащего перемещения инструмента при неправильно отрегулированном подручнике и плохо заточенном или дефектном токарном инструменте.
- Опасность отбрасывания. Инструмент может заклинить во вращающейся заготовке и его может отбросить в сторону оператора.
- Отлетевшая заготовка или ее части могут нанести травму.
- Стружка и опилки могут нанести вред здоровью. Обязательно надевайте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, средства защиты слуха, приспособления для защиты от пыли. Используйте подходящую вытяжную систему.
- Неправильное электроподключение или поврежденный шнур могут стать причиной получения травм от удара током.

2. Техническое описание

2.1 Характеристики

Диаметр вращения над станиной	370 мм
Расстояние между центрами	1100мм
Количество скоростей (передаточных чисел вариатора)	10
Диапазон оборотов	500-2200 об/мин
Резьба шпинделя	M33x3,5
Конус шпинделя передней бабки	MT2
Поворот передней бабки	45°, 60°, 120°, 180°
Конус шпинделя задней бабки	MT2
Диаметр отверстия задней бабки	10мм
Ход пиноли задней бабки	105 мм
Расстояние центров до пола	1090мм
Габариты (ДхШхВ)	1750x480x1165мм
Масса нетто	103 кг
Напряжение питающей сети	220В ~1/N/PE 50Гц
Выходная мощность	0,75кВт (1HP)S1
Рабочий ток	5 А
Удлинитель (H07RN-F)	3x1,5мм ²
Плавкие предохранители	10A



Примечание

- Спецификация данной инструкции является общей информацией.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принад-

лежностей и внешнего вида.

- Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

2.2 Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления (согласно стандарту EN 11202):

Холостой ход 72,5 dB(A)

Обработка 78,4 dB(A)

- Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.
- В зависимости от типа заготовки данная информация позволяет оператору снизить риски и опасность.

2.3 Комплект поставки

- Подручник 300 мм
- Удлинитель подручника
- Планшайба 150 мм
- Поводковый патрон и выталкиватель
- Переходник шпинделя M33x3,5
- Вращающийся центр
- Инструмент для сборки
- Инструкция по эксплуатации
- Список запасных деталей

2.4 Описание станка

- A - План шайба
- B - Передняя бабка
- C - Рычаг блокировки передней бабки
- D - Выключатель
- E - Фиксатор поворота передней бабки
- F - Станица
- G - Рычаг переключения скоростей
- H - Двигатель
- I - Подручник
- J - Удлинитель подручника
- K - Ручка крепления подручника
- L - Фиксатор опоры подручника
- M - Фиксатор задней бабки
- N - Вращающийся центр
- O - Маховик пиноли
- P - Задняя бабка
- R - Сборная станица
- S - Поддон




Рис. 1

3. Транспортировка и запуск

3.1 Транспортировка и запуск

- Станок сконструирован для работы в закрытом помещении. Его необходимо установить на ровную горизонтальную поверхность.
- При необходимости станок можно прикрепить болтами к опоре.
- Для удобства упаковки станок частично разобран.

3.2 Сборка

- При обнаружении повреждений при распаковке вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом поставщику. Не работайте на станке!
- Избавьтесь от упаковки наиболее бережным к окружающей среде способом.
- Почистите все поверхности, обработанные антакоррозионным средством, слабым растворителем.

Монтаж опор:

- Снимите переднюю бабку, заднюю бабку и стальной подручник.
- Прикрепите верхнюю подставку (A) к опоре (B) используя 3 болта M8x16 (C), три плоских шайбы (D), три шайбы (E), и три шестигранных гайки (F). Верхняя подставка должна располагаться внутри опоры (Рис 2).
- Прикрепите вторую опору в том же порядке, что и первую.
- Поместите собранную стойку в место, предназначенное для постоянной эксплуатации станка. Поверхность установки должна быть ровной и твердой.
- С помощью второго человека осторожно расположите станину на стенде.



Примечание

- Убедитесь, что расположили переднюю бабку на стороне станка с переключателем.
- Перед установкой станины на подставке пропустите шнур двигателя через отверстие в опоре.




Рис. 2

- Теперь можно обратно установить переднюю бабку, заднюю бабку и подручник. (Рис 3).



Рис. 3

3.3 Подключение к электросети

- Электроподключение и любые удлинители должны отвечать требованиям действующих предписаний.
- Напряжение сети должно соответствовать требованиям таблички на оборудовании.
- Необходимо подключить плавкие предохранители на 10 А.
- Используйте сетевой шнур только с маркировкой H07RN-F
- Подключение к электросети и ремонт электрооборудования разрешается проводить только квалифицированным электриком.

3.4 Устройство удаления пыли

- Всегда используйте подходящую вытяжную установку и систему фильтрации во избежание повышенного содержания пыли в воздухе.

3.5 Запуск

- Станок включается посредством нажатия зеленого переключателя. С помощью красного выключателя производится остановка станка.

4. Работа на станке

4.1 Правильное рабочее положение:

- Всегда опирайте токарный инструмент на стальной подручник. Инструмент направляйте кистью руки с сомкнутыми пальцами (Рис.4 и 5).




Рис. 4




Рис. 5

4.2 Выбор токарных резцов:

- Успешная токарная обработка зависит не от высокого числа оборотов, а от правильного применения токарного инструмента.
- Предпосылкой для технически грамотной токарной обработки является качественно заточенный токарный инструмент.

Основные виды токарных резцов:




Рис. 6

- Трубчатый резец (A, рис.6) Самый важный инструмент для токарной обработки.
- Применяется для черновой обработки,

для вытачивания чаш и тарелок и для вытачивания шеек (Рис.7).




Рис. 7

- Шабер (В, Рис.6). Применяется для наружного и внутреннего калибрования, а также для удаления следов обработки.
- Косой резец (С, Рис.6). Применяется для проточки V-образных канавок, для наружного калибрования и для токарной обработки торцов древесины. Режущая кромка устанавливается параллельно направлению реза (Рис.8).




Рис. 8

- Отрезной резец (D, Рис.6). Применяется для прямой врезки в заготовку, например при затыловке и отрезке. Может применяться также как шабер и для получения нужного диаметра.

4.3 Выбор числа оборотов:

- Большие и несбалансированные заготовки необходимо обрабатывать только при малых числах оборотов.
- При появлении вибрации необходимо остановить станок и устранить неполадку.
- Принимайте во внимание рекомендуемое число оборотов:

Диаметр заготовки, мм	Черновая обр-ка, об/мин	Общая обр-ка, об/мин	Чистовая обр-ка, об/мин
< 50	1600	2200	2200
50-100	700	1600	2200
100-150	500	1250	1600
150-200	370	700	1250
200-250	370	500	900
250-300	370	500	700
300-350	370	370	500

4.4 Точение между центрами:

- Наметьте и отмерьте середину на обоих торцах заготовки. Для твердых пород древесины со стороны передней бабки можно сделать надрезы пилой (см. рис.9).




Рис. 9

- При работе между центрами высота подручника должна быть установлена примерно на 3 мм выше высоты центров (Рис.11 и 12).



Рис. 12

4.5 Точение чаш и тарелок:

- Обточите наружный контур между центрами.
- Обточите небольшой участок заготовки до диаметра отверстия планшайбы (А, рис.13). Это помогает центрировать заготовку при повторном зажиме.




Рис. 13

- Закрепите заготовку (А, рис.14) с помощью 4x шурупов (С) к планшайбе.
- Будьте осторожны при выборе шурупов. Слишком длинные шурупы будут выступать в зону резания, а слишком короткие не дадут безопасного крепления.




Рис. 14

- Если крепление шурупами не допускается, можно прикрепить заготовку к несущему диску (D), который крепится к планшайбе с помощью шурупов.



Рис. 10



Рис.11

Посредством приклеенного между диском и заготовкой листа бумаги Вы сможете избежать повреждения поверхности заготовки при последующем снятии ее с диска.

- Планшайбу вместе с уже закрепленной заготовкой накрутите на передний конец шпинделя и сильно затяните руками.
- Проверните заготовку руками, проверьте надежность крепления и свободное вращение заготовки в шпинделе.
- При работе с планшайбой высота стального подручника устанавливается немного ниже высоты центров.
- Внимание: Работайте с токарным резцом только слева от центра вращения.
- Начинайте съем стружки с края чаши и ведите трубчатый резец по возможности непрерывным движением к центру чаши.
- Ведите трубчатый резец левой рукой, в то время как правая рука подтягивается к туловищу (Рис.15).




Рис. 15

- Сдвиньте подручник к внешнему краю, чтобы обработать дно чаши.

4.6 Шлифовка и пропитка:

- Снимите подручник. Начинайте шлифовку шлифовальной бумагой с зернистостью 120 и постепенно переходите к бумаге с более мелкой зернистостью.
- Применяйте преимущественно механизированные шлифовальные инструменты, чтобы избежать образования при шлифовании концентрических канавок.
- Остановитесь на зернистости 220. Нанесите первый слой пропитки и дайте ему высохнуть. Окончательная шлифовка проводится бумагой с зернистостью от 320 до 400.
- Частично проточите заготовку с помощью отрезного резца. Когда диаметр шейки будет 80 мм, отпишите готовую деталь пилой.
- Нанесите второй слой пропитки дайте ему высохнуть.

5. Установка и настройка

Общие указания:

- Перед установкой и настройкой станок должен быть предохранен от непроизвольного включения. Выдерните вилку из розетки.

5.1 Изменение числа оборотов

- С помощью переключателя числа оборотов (J, рис.16) можно установить одно из 10 степеней скоростей вращения.
- Потяните рычаг переключения оборотов и поверните его влево (малые числа оборотов) или вправо (большие числа оборотов).



Рис. 16



Внимание

Никогда не изменяйте скорость шпинделя с выключенным двигателем.

- Возможно повреждение шкивов двигателя.

5.2 Поворот и блокировка передней бабки

- Ослабьте рычаг блокировки передней бабки (E) и потяните штифт (F, Рис 16), чтобы повернуть переднюю бабку.
- Для обработки заготовок больших размеров необходимо повернуть переднюю бабку на 90 °, а также установить удлинитель подручника.



Внимание

Станок можно эксплуатировать только с зафиксированной передней бабкой.

- Передняя бабка может быть расположена в любом месте вдоль станины станка.



Рис 17

5.3 Монтаж зажимных приспособлений.

- Планшайба (К, рис.16) применяется для вытачивания чаши и тарелок. В планшайбе имеется множество отверстий (L) для крепления заготовок. Накрутите планшайбу в направлении по часовой стрелке на шпиндель и зафиксируйте её с помощью двух установочных винтов.
- Ослабьте 2 винта перед тем, как Вы начнете откручивать планшайбу. Заблокируйте шпиндель и используйте для снятия поставляемый ключ.

5.4 Установка подручника

- Установите стальной подручник как можно ближе к заготовке и зафиксируйте его с помощью рычага (N, рис. 18). Установите высоту примерно на 3 мм выше от высоты центров и зажмите фиксирующую рукоятку (O).



Рис. 18

5.5 Установка задней бабки

- Поворачивайте маховик (R, рис. 20) по часовой стрелке, чтобы выдвинуть пиноль, и зажмите фиксирующую рукоятку (Q).




Рис. 19

- Рычаг (Р) прочно зажимает заднюю бабку на станине станка.
- Подвижный центр (S) можно вытолкнуть посредством вращения маховика против часовой стрелки.
- Для глубокого сверления уберите ось подвижного центра.

6. Техническое обслуживание и проверка

Общие указания:

- Перед работами по наладке и регулировке станок должен быть предохранен от непроизвольного включения. Выдерните вилку из розетки.
- Производите очистку станка через равномерные промежутки времени.
- Ежедневно проверяйте нормальную работоспособность вытяжной системы.
- Немедленно заменяйте поврежденные защитные устройства.
- Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

6.1 Регулировка зажимного эксцентрика

- Сдвиньте переднюю бабку, заднюю бабку или подручник на конец станины и незначительно отверните гайку (В).
- Убедитесь, что ручка хорошо зафиксирована.




Рис. 20

6.2 Замена ремня

- Для замены ремня производите следующие шаги:
 1. Отключите станок от электросети!
 2. Снимите крышку ременной подачи с задней стороны станка.
 3. Потяните ременные шкивы двигателя, так чтобы клиновой ремень соскользнул с оси, что способствует уменьшению натяжения ремня (Рис. 21).
 4. Сохраняя натяжение ремня, скрутите его со шкива шпинделя и снимите со станка.
 5. Установите новый ремень, выполнив шаги в обратном порядке 3-4.



Рис. 21

7. Устранение неисправностей

Двигатель не работает

*нет питания сети - проверить соединительные провода и предохранитель.

*дефект двигателя, выключателя или кабеля – вызвать электрика.

Сильные вибрации станка

*Станок стоит не ровно – выровнять станок.

*Заготовка плохо отцентрирована

*Число оборотов слишком высокое

8. Поставляемые принадлежности

- Полный ассортимент принадлежностей смотрите на сайте www.jettools.ru или в каталоге

Шановний покупець,

- Щиро дякуємо за довіру, виказану нам за придбання верстату марки JET!
- Данна інструкція була складена для власників та користувачів верстату JWL-1443, аби забезпечити безпеку під час складання, роботи та технічного обслуговування.
- Уважно прочитайте та зрозумійте для себе інформацію даної інструкції та доданих до неї документів.
- Для максимальної тривалої експлуатації та високої продуктивності верстата радимо ретельно ознайомитися з інструкцією та суворо слідувати її приписам.

Зміст:

1. Техніка безпеки

- Належне використання
- Загальні правила безпеки
- Інша небезпека

2. Технічний опис верстата

- Технічні характеристики
- Рівень звуку
- Комплект постачання
- Опис верстата

3. Транспортування та запуск

- Транспортування та встановлення
- Складання
- Підключення до електромережі
- Пиловловлювач
- Запуск

4. Робота на верстаті

- правильне робоче положення
- Вибір токарних різців
- Вибір кількості обертів
- Точіння між центрами
- Точіння чаш та тарілок
- Шліфування та просочення

5. Встановлення та налаштування

- Зміна кількості обертів
- Поворот і блокування передньої бабки
- Монтаж затискних пристрій
- Встановлення підпори для підручника
- Встановлення задньої бабки

6. Технічне обслуговування та перевірка

- Регулювання затискного ексцентрика
- Заміна ременя та підшипників

7. Усунення несправностей

8. Приладдя

В інструкції використані наступні символи для привертання уваги до важливої інформації:



Увага!
Попередження про небезпеку



Примітка
Важлива додаткова інформація



Загальні вказівки
Прочитайте всі вказівки та інструкції



1. Техніка безпеки

1.1 Належне користування

- Верстат сконструйований тільки для обробки дерева. Забороняється його використання в інших цілях, у деяких випадках це припустимо тільки після консультації з виробником.
- Для правильного використання верстата необхідно дотримуватися приписів даної інструкції.
- Верстат дозволяється експлуатувати особам, що ознайомлені з його роботою, технічним обслуговуванням та попереджені про можливі небезпеки.
- До користування верстатом допускаються особи не молодше встановленого віку.
- Використовувати верстат тільки в технічно справному стані.
- При роботі на верстаті повинні бути встановлені усі захисні пристрої та кришки.
- На додаток до вимог з безпеки, що містяться в даній інструкції, та державних правил, слід ознайомитися із загальноприйнятими технічними правилами, що стосуються роботи на деревообробних верстатах.
- При неналежному використанні товару, виробник відмовляється від відповідальності та передає її винятково користувачу.

1.2 Загальні правила безпеки

- Верстати по дереву можуть бути небезпечні, якщо використовуються не за призначенням. Тому необхідно слідувати загальним правилам техніки безпеки, також як і наступним нижче приписам.
- Прочитайте та зрозумійте для себе вміст інструкції перед початком складання та роботи на верстаті.
- Зберігайте інструкцію поблизу верстата, у захищеному від бруду та рідини місці, передайте інструкцію новому власнику верстата.
- Забороняється проводити будь-які

зміни у верстаті.

- Щоденно перевіряйте функціонування та наявність захисних пристрій перед початком роботи на верстаті. В іншому випадку забороняється працювати з обладнанням, відключіть його від електромережі.
- Зніміть одяг з вільними краями, приберіть довге волосся.
- Перед початком роботи зніміть краватку, каблучки, годинники та інші прикраси, закотіть рукави вище ліктів.
- Носіть безпечно взуття, забороняється носити шльопанці та сандалії.
- Завжди носіть тільки дозволений робочий одяг.
- Забороняється одягати рукавиці під час роботи на верстаті.
- Завжди одягайте захисні окуляри.
- Встановіть верстат таким чином, аби залишалося достатньо місця для безпечної роботи та встановлення заготовки.
- Робоча зона верстата повинна бути добре освітлена.
- Верстат спроектований для роботи у закритому приміщенні та повинен бути встановлений на рівну, стійку та тверду поверхню.
- Переконайтесь, що шнур електроживлення не заважає роботі та пересуванню людей. Тримайте підлогу поряд із верстатом чистою, на ній не повинно бути обрізків, олії або смазки.
- Будьте пильні!
- Будьте дуже уважні. Дотримуйтесь відчуття міри.
- Не працюйте на верстаті, якщо ви втомилися.
- Не працюйте на верстаті, якщо ви знаходитесь під дією наркотиків, алкоголю та будь-яких медикаментів. Пам'ятайте, що медикаменти можуть впливати на вашу поведінку.
- Забороняється торкатися внутрішніх частин верстата під час його роботи, або якщо верстат не повністю зупинився.
- Забороняється залишати працюючий без оператора верстат. Перед тим, як залишити робоче місце, відключіть обладнання.
- Тримайте дітей та сторонніх на безпечній відстані від робочої зони.
- Не використовуйте верстат поблизу займистої рідини або газу. Ознайомтеся з методами гасіння пожеж та сповіщення про пожежу, наприклад, вивчіть принцип роботи та місце розташування вогнегасника.
- Не використовуйте верстат у вологому середовищі та не залишайте його під дощем.
- Деревинна тирса пожеже небезпечна,

може представляти загрозу здоров'ю. Тирса деяких тропічних дерев або твердої деревини, наприклад, дуба, є канцерогеною речовиною. Завжди використовуйте підходящий пристрій для збирання пилу.

- Видаліть цвяхи та інші сторонні предмети із заготовки перед обробкою.
- Слідкуйте, аби токарний інструмент при роботі надійно утримувався двома руками та безпечно пересувався.
- Працюйте тільки з якісно загостреним інструментом.
- Обробляйте заготовку, що надійно закріплена. Перед увімкненням завжди перевіряйте кріплення заготовки.
- Перед кріпленням на заготовках висвердлюється з обох боків центральний отвір для кріплення між центрами.
- Великі незбалансовані заготовки обробляйте тільки на маленьких швидкостях.
- При шліфувальних роботах, приберіть сталевий підручник.
- Забороняється оброблювати заготовки з тріщинами.
- Перед увімкненням верстата приберіть з нього ключі або затискні штифти.
- Завжди закривайте захисну кришку приводного ременя.
- Необхідно дотримуватися технічних вимог з максимального та мінімального розміру заготовки.
- Після кожного закріплення покрутіть заготовку рукою та перевірте надійність закріплення та вільне обертання над сталевим підручником та станиною.
- Перевіряйте кріплення заготовки спочатку на невеликих швидкостях перш ніж перейти до робочої швидкості.
- Не видаляйте деревинну стружку та обрізки, доки верстат повністю не зупиниться.
- Ніколи не гальмуйте заготовку, що обертається, просто руками.
- Блокуйте шпиндель тільки при непрацючому верстаті.
- Ніколи не проводьте вимірювання на деталі, що обертається.
- Не ставайте на верстат.
- Підключення та ремонт електричного обладнання здійснюються тільки кваліфікованими електриками.
- Пошкоджений шнур слід негайно замінити.
- Перш ніж покинути робоче місце, відключіть верстат від електромережі.

1.3 Інша небезпека

- Навіть при використанні верстата згідно правилам деякі небезпеки все ж таки існують.
- Заготовка, що рухається у робочій зоні, може нанести травму.
- Неоднорідні або крихкі заготовки можуть вирватися або розколотися під дією відцентрової сили.
- Обробляйте тільки якісні дерев'яні заготовки.
- Незбалансовані заготовки збільшують небезпеку отримання травм.
- Небезпека отримання травм через неналежне пересування інструменту при неправильно відрегульованому подручнику та погано загостреному або дефектному токарному інструменті.
- Небезпека відкидання. Інструмент може заклинити у заготовці, що обертається, та його може відкинути у бік оператора.
- Відкинута заготовка або її частини можуть нанести травму.
- Стружка та тирса можуть нанести шкоду здоров'ю. Обов'язково одягайте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, засоби захисту слуху, пристрій для захисту від пилу. Використовуйте підходящу витяжну систему.
- Неправильне електропідключення або пошкоджений шнур можуть стати причиною отримання травм від удару струмом.

2. Технічний опис

2.1 Характеристики

Діаметр обертання над станиною	370 мм
Відстань між центрами	1100мм
Кількість швидкостей (передавальних чисел варіатора)	10
Діапазон обертань	500-2200 об/хв
Різьба шпінделя	M33x3,5
Конус шпінделя передньої бабки	MT2
Поворот передньої бабки	45°,60°,120°,180°
Конус шпінделя задньої бабки	MT2
Діаметр отвору задньої бабки	10мм
Хід пінопі задньої бабки	105 мм
Відстань центрів до підлоги 1	090мм
Габарити (ДхШхВ)	1750x480x1165мм
Маса нетто	103 кг
Напруга живлючої мережі	230В ~1/N/PE 50Гц
Вихідна потужність	0,75кВт (1HP)S1
Робочий струм	5А
Подовжувач (H07RN-F)	3x1,5мм ²
Плавкі запобіжники	10A



Примітка:

- Специфікація цієї інструкції є загальною інформацією.
- Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції верстатів, що може привести до зміни технічних характеристик обладнання, його стандартної комплектації, додаткового приладдя і зовнішнього вигляду.
- Налаштування, регулювання, наладка і технічне обслуговування обладнання

здійснюються покупцем.

2.2 Звукова емісія

Рівень звукового тиску (згідно стандарту EN 11202):
Холостий хід 72,5 dB(A)
Обробка 78,4 dB(A)

- Наведені значення відносяться до рівня видаваного шуму та їх необов'язково розглядати як безпечні робочі рівні.
- У залежності від типу заготовки дана інформація дозволяє оператору знизити ризики та небезпеку.

2.3 Комплект поставки

- Подручник 300 мм
- Подовжувач подручника
- Планшайба 150 мм
- Повідковий патрон та виштовхувач
- Перехідник шпинделя M33x3,5
- Обертовий центр
- Інструмент для складання
- Інструкція з експлуатації
- Список запасних деталей

2.4 Опис верстата

- A - Планшайба
- B - Передня бабка
- C - Важіль блокування передньої бабки
- D - Вимикач
- E - Фіксатор повороту передньої бабки
- F - Станиця
- G - Важіль перемикання швидкостей
- H - Двигун
- I - Подручник
- J - Подовжувач підручника




Рис. 1

- K - Ручка кріплення подручника
- L - Фіксатор підпори подручника
- M - Фіксатор задньої бабки
- N - Обертовий центр
- O - Маховик пінопі
- P - Задня бабка
- R - Збирна станиця
- S - Піддон

3. Транспортування та запуск

3.1 Транспортування та запуск

- Верстат сконструйований для роботи у закритому приміщенні. Його необхідно встановити на рівну горизонтальну поверхню.
- За необхідністю верстат можна прикрутити болтами до підпори.
- Для зручності упаковки верстат частково розібраний.

3.2 Складання

- При виявленні пошкоджень при розпакуванні внаслідок транспортування, негайно повідомте про це постачальника. Не працюйте на верстаті!
- Позбудьтеся упаковки найбільш бережним до навколошнього середовища засобом.
- Почистіть усі поверхні, оброблені антикорозійним засобом, слабким розчинником.

Монтаж підпор:

- Зніміть передню бабку, задню бабку та сталевий підручник.
- Прикріпіть верхню підставку (A) до підпори (B) використовуючи 3 болти M8x16 (C), три пласких шайби (D), три шайби (E) та три шестигранних гайки (F).
- Верхня підставка повинна розташовуватися усередині підпори (Рис. 2).
- Прикріпіть другу підпору у тому ж порядку, що й першу.
- Розмістіть зібрану стійку у місце, призначене для постійної експлуатації верстату. Поверхня установки повинна бути рівною та твердою.
- За допомогою другої людини обережно розмістіть станину на стенді.



Примітка

- Переконайтесь, що розмістили передню бабку на боці верстата з перемикачем.
- Перед установкою станини на підставці пропустіть шнур двигуна через отвір у підпорі.




Рис. 2

• Тепер можна знову встановити передню бабку, задню бабку та сталевий підручник (Рис. 3).



Рис. 3

3.3 Підключення до електромережі

- Електропідключення та будь-які подовжувачі повинні відповідати вимогам діючих розпоряджень.
- Напруга мережі повинна відповідати вимогам таблички на обладнанні.
- Необхідно підключити плавкі запобіжники H07RN-F.
- Підключення до електромережі та ремонт електрообладнання дозволяється проводити тільки кваліфікованим електрикам.

3.4 Пристрій видалення пилу

- Завжди використовуйте підходящу витяжну установку та систему фільтрації аби уникнути підвищеного вмісту пилу у повітрі.

3.5 Запуск

- Верстат вмикається шляхом натискання зеленої перемикача. За допомогою червоного вимикача проводиться зупинка верстату.

4. Робота на верстаті

4.1 Правильне робоче положення:

- Завжди підпирайте токарний інструмент на сталевий подручник. Інструмент спрямовуйте кистю руки із зімкнутими пальцями (Рис. 4 та 5).




Рис. 4




Рис. 5

4.2 Вибір токарних різців:

- Успішна токарна обробка залежить не від високої кількості обертів, а від правильного застосування токарного інструменту.
- Передумовою для технічно грамотної токарної обробки є якісно загострений токарний інструмент.

Основні види токарних різців:




Рис. 6

- Трубчастий різець (A, рис. 6). Найважливіший інструмент для токарної обробки.
- Застосовується для чорнової обробки, для виточування чаш та тарілок та для виточування шийок (рис. 7).




Рис. 7

- Шабер (В, рис. 6). Застосовується для зовнішнього та внутрішнього калібрування, а також для видалення слідів обробки.
- Косий різець (С, рис. 6). Застосовується для проточування V-подібних канавок, для зовнішнього калібрування та для токарної обробки торців деревини. Ріжуча кромка встановлюється паралельно напрямку розрізу (Рис. 8).




Рис. 8

- Відрізний різець (Д, Рис. 6). Застосовується для прямого врізання у заготовку, наприклад, при затиловці та відрізанні. Може застосовуватися також як шабер та для отримання необхідного діаметру.

4.3 Вибір кількості обертів:

- Великі та незбалансовані заготовки необхідно оброблювати тільки при малій кількості обертів.
- Приявленні вібрації необхідно зупинити верстат та усунути проблему.
- Беріть до уваги рекомендовану кількість обертів:

Діаметр заготовки, мм	Чорнова обробка, об/хв	Загальна обробка, об/хв	Чистова обробка, об/хв
< 50	1600	2200	2200
50-100	700	1600	2200
100-150	500	1250	1600
150-200	370	700	1250
200-250	370	500	900
250-300	370	500	700
300-350	370	370	500

4.4 Точіння між центрами:

- Намітьте та відмірте середину на обох торцях заготовки. Для твердих поверхонь деревини з боку передньої бабки можна зробити надрізи пилкою (див. рис. 9).




Рис. 9

подручника повинна бути встановлена приблизно на 3 мм вище висоти центрів (Рис. 11 та 12).



Рис. 12

4.5 Точіння чаш та тарілок:

- Обточіть зовнішній контур між центрами.
- Обточіть невелику ділянку заготовки до діаметра отвору планшайби (А, рис. 13). Це допомагає центрувати заготовку при повторному затиску.




Рис. 13

- Закріпіть заготовку (А, рис. 14) за допомогою 4-х шурупів (С) до планшайби.
- Будьте обережні під час вибору шурупів. Занадто довгі шурупи будуть виступати у зону різання, а занадто короткі не дадуть безпечної кріплення



Рис. 10

- Поверніть заготовку рукою, перевірте надійність кріплення та вільне обертання заготовки (Рис. 10)



Рис. 11

- При роботі між центрами висота




Рис. 14

- Якщо кріплення шурупами не допускається, можна приклейти заготовку до несучого диску (D), що кріпиться до планшайби за допомогою

шурпів. За допомоги приkleєного між диском та заготовкою листа паперу Ви зможете уникнути пошкодження поверхні заготовки при наступному знятті її з диску.

- Планшайбу разом з вже закріпленою заготовкою накрутіть на передній кінець шпинделя та сильно затягніть руками.
- Поверніть заготовку руками, перевірте надійність кріплення та вільне обертання заготовки у шпинделі.
- При роботі з планшайбою висота сталевого подручника встановлюється трохи нижче висоти центрів.
- Увага: працюйте з токарним різцем тільки зліва від центру обертання.
- Починайте знімання стружки з краю чаши та ведіть трубчастий різець за можливістю безперервним рухом до центру чаши.
- Ведіть трубчастий різець лівою рукою, у той час як права рука підтягується до тулуза (Рис. 15).




Рис. 15

- Зруште подручник до зовнішнього краю, аби обробити дно чаши.

4.6 Шліфування та просочення:

- Зніміть подручник. Починайте шліфування шліфувальним папером із зернистістю 120 та поступово переходьте до паперу з більш дрібною зернистістю.
- Застосуйте переважно механізовані шліфувальні інструменти, аби уникнути утворення при шліфуванні концентричних канавок.
- Зупиніться на зернистості 220. Нанесіть перший шар просочення та дайте йому висохнути. Кінцева шліфовка проводиться папером із зернистістю від 320 до 400.
- Частково проточіть заготовку за допомогою відрізного різця. Коли діаметр шийки буде 80 мм, відпилийте готову деталь пилкою.
- Нанесіть другий шар просочення та дайте йому висохнути.

5. Встановлення та налаштування

Загальні вказівки:

- Перед встановленням та налашту-

ванням верстат повинен бути забезпечений від мимовільного включення. Висмикніть вилку з розетки.

5.1 Вимірювання кількості обертів

- За допомогою перемикача кількості обертів (J, рис. 16) можна встановити одно з 10 ступенів швидкості обертання.
- Потягніть важіль перемикача обертів та поверніть його вліво (малі кількості обертів) або вправо (великі кількості обертів).



Рис. 16



Увага

Ніколи не змінюйте швидкість шпинделя із вимкненим двигуном.

- Можливе пошкодження шківів двигуна.

5.2 Поворот та блокування передньої бабки

- Послабте важіль блокування передньої бабки (E) та потягніть штифт (F, Рис. 16) аби повернути передню бабку.
- Для обробки заготовок великих розмірів необхідно повернути передню бабку на 90 °, а також встановити довжувач підручника.



Увага

Верстат можна експлуатувати тільки із зафікованою передньою бабкою.

- Передня бабка може бути розміщена у будь-якому місці вздовж станини верстата.



Рис 17

5.3 Монтаж затискних пристроїв.

- Планшайба (К, Рис. 16) застосовується для виточування чащ та тарілок. У планшайбі мається безліч отворів (L) для кріплення заготовок. Накрутіть планшайбу у напрямку за годинниковою стрілкою на шпиндель та зафіксуйте її за допомогою двох встановлюваних гвинтів.
- Послабте два гвинти перед ти, як Ви почнете відкручувати планшайбу. Заблокуйте шпиндель та використовуйте для зняття ключ, що постачається.

5.4 Встановлення подручника

- Встановіть сталевий подручник якомога більше до заготовки та зафіксуйте його за допомогою важеля (N, рис. 18).
- Встановіть висоту приблизно на 3 мм вище від висоти центрів та затисніть фіксуючу рукоятку (O).



Рис. 18

5.5 Встановлення задньої бабки

- Повертайте маховик (R, рис. 20) за годинниковою стрілкою, аби висунути піноль, та затисніть фіксуючу рукоятку (Q).




Рис. 19

- Важіль (P) міцно затискає задню бабку на станині верстата.
- Рухомий центр (F) можна виштовхнути за допомогою обертання маховика проти годинникової стрілки.
- Для глибокого свердління приберіть вісь рухомого центру.

6. Технічне обслуговування та перевірка

Загальні вказівки:

- Перед роботами з налагодження та регулювання верстат повинен бути захищений від мимовільного включення. Висмикніть вилку із розетки.
- Проводьте очищення верстата через рівномірні проміжки часу.
- Щоденно перевіряйте нормальну працездатність витяжної системи.
- Негайно замінуйте пошкоджені захисні пристрої.
- Підключення та ремонт електричного обладнання дозволяється проводити тільки кваліфікованим електрикам.

6.1 Регулювання затискного ексцентрика

- Посуньте передню бабку, задню бабку або подручник на кінець станини та трохи відкрутіть гайку (B).
- Переконайтесь, що ручка добре зафікована.




Рис. 20

6.2 Заміна ременя

- Для заміни ременя проводьте наступні кроки:
 1. Відключіть верстат від електромережі!
 2. Зніміть кришку ременевої подачі із заднього боку верстата.
 3. Потягніть ременеві шкви двигуна так, що клиновий ремінь зісковзнув до осі, що сприяє зниженню натягнення ременя (рис. 21).
 4. Зберігаючи натягнення ременя, скрутіть його зі шківа шпинделя та зніміть із верстата.
 5. Встановіть новий ремінь, виконавши кроки у зворотному порядку 3-4..



Рис. 21

7. Усунення несправностей

Двигун не працює:

- немає живлення мережі – перевірити з’єднувальні дроти та запобіжник;
- дефект двигуна, вимикача або кабелю – викликати електрика;

Сильні вібрації верстата:

- Верстат стоїть нерівно – вирівняти верстат;
- Заготовка погано відцентрована;
- Кількість обертів занадто висока.

8. Приладдя, що постачається

- Повний асортимент приладдя дивіться на сайті www.jettools.ru або у каталогі.

Күрметті сатып алушы,

- JET маркасының құрылғысын сатып алып бізге білдірген сеніміңіз үшін көп раҳмет !
- Осы нұсқаулық JWL-1443 станогының тұтынушылары мен иелеріне арналып құру, жұмыс істеу және техникалық қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жасалды.
- Осы нұсқаулық пен қосымша құжаттардың ақпаратын мұқият оқып үғынып алыңыз.
- Станоктың ең жоғарғы өнімділігі мен қолдану мерзімінің ұзақтығы үшін нұсқаулықпен мұқият танысады және оның ережелерін қатаң сақтауды ұсынамыз.

Мазмұны

1. Қауіпсіздік техникасы

- Дұрыс пайдалану
- Негізгі қауіпсіздік ережелері
- Басқа қауіп

2. Станоктың техникалық сипаттамасы

- Техникалық сипаттамалар
- Дыбыс деңгейі
- Жеткізлетін жиынтық
- Станоктың сипаттамасы

3. Тасымалдау және іске қосу

- Тасымалдау және орнату
- Жинау
- Электр желісіне қосу
- Шаң аулағыш құрылғы
- Іске қосу

4. Станокпен жұмыс істеу

- Дұрыс жұмыс жағдайы
- Токарлық кескіштер таңдау
- Айналым санын таңдау
- Орталықтар арасындағы қайраулар
- Тостаған мен тәрелкелерді қайрау
- Ажарлау мен сіндіру

5. Орнату мен балтау

- Айналым санын өлшеу
- Алдыңғы тұғырды бұры мен оқшаулау
- Қысқыш құрылғыларын монтаждау
- Тірекке арналған құрылғы
- Артқы тұғыр құрылғысы

6. Техникалық қызмет көрсету және тексеру

- Қысқыш экцентрикті реттеу
- Белбеу мен мойынтыректі ауыстыру

7. Ақауларды жою

8. Бөлшектер

Нұсқауда маңызды мәліметке на-
зар аудару үшін келесідей белгілер
қолданылған:



Назар аударыңыз! Қауіп туралы ескерту



Ескерту Маңызды қосымша мәлімет



Жалпы ережелер Барлық нұсқаулар мен ережелерді оқыңыз

1. Қауіпсіздік техникасы

1.1 Дұрыс пайдалану

- Станок тек ағашты өңдеуге арналып құрастырылған. Оны басқа мақсатта қолдануға тыым салынады, кейбір жағдайларды бұл тек өндірушімен көнешкеннен кейін ғана рұқсат етіледі.
- Станокты дұрыс пайдалану үшін осы нұсқаулықтың ережелерін сақтаған жөн.
- Станокты тек оның жұмысы, техникалық қызмет көрсетуі және мүмкін болар қауіп қатерлері туралы хабардар тұлғалар ғана пайдалануға рұқсат бар
- Станокты пайдалануға бекітілген жас мөлшеріндегі тұлғалардан жас адамдар жіберілмейді.
- Станокты тек техникалық дұрыс жағдайында пайдалану керек.
- Станокпен жұмыс кезінде барлық қорғаныс құрылғылары мен қақпақтар орнатылуы керек.
- Осы нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік бойынша талаптарға және мемлекеттік ережелерге қосымша ағаш өңдеу станоктармен жұмысқа қатысты жалпы қабылданған ережелермен де танысқан жөн.
- Тауарды дұрыс пайдаланбаған жағдайда өндіруші жауапкершіліктен бас тартады және оны тек пайдаланушыға жүктейді.

1.2 Негізгі қауіпсіздік ережелері

- Ағаш жонатын станоктар белгіленуі бойынша қолданылmasа қауіпті болуы мүмкін. Соңдықтан қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы ережелерді, сонымен қатар төмендегі ережелерді сақтаған жөн.
- Жинауды немесе станокта жұмыс істеуді бастамас бұрын нұсқаулықтың мазмұнын оқып үғынып алыңыз.
- Нұсқаулықты сұйықтық пен ластанудан қорғалған станокқа жақын жерде сақтаңыз, нұсқаулықты станоктың жаңа иесіне беріңіз.
- Станокта кез келген өзгерту жасауға тыым салынады.
- Күн сайын станокпен жұмысты баста-

мас бұрын қорғаныс құрылғыларының бар болуын және жұмысын тексеріңіз. Басқа жағдайда құрылғымен жұмыс істеуге тыым салынады, оны электр желісінен ажыратыңыз.

- Жендері кең киімдерінді шешініз, ұзын шашыңызды жинап тастаңыз.
- Жұмыс алдында галстукты, сақиналар, колсағаттар және басқа да әшекейлерді шешініз, жеңілізді шынтақтан жоғары түріңіз.
- Қауіпсіз аяқ киім киініз, шлепка мен сандалик киүгө тыым салынады.
- Әрқашан тек рұқсат берілген киім киініз.
- Станокпен жұмыс істеген кезде қолғап киүгө тыым салынады.
- Әрқашан қорғаныс көзілдірігін киініз.
- Станокты дайындаудан орнату мен қауіпсіз жұмыс істеуге жеткілікті орын қалатындағы етіп орнатыңыз.
- Станоктың жұмыс істеу аймағы жақсы жарықтанған болуы керек.
- Станок жабық тұрғын жағдайда жұмыс істеуге арналған және тегіс, мықты әрі қатты бетке орнатылуы керек.
- Электр қоректің сымы жұмыс пен адамдардың қозғалысына кедергі келтірмейтінін көз жеткізіңіз. Станок жанындағы еденді таза ұстаңыздар, оның үстінде кесінділер, майлар мен жағылып қалған заттар болмауы керек.
- Мұқият болыңыз!
- Өте абай болыңыз. Шектен шықпаңыз.
- Егер шаршасаңыз станокта жұмыс істеменіз.
- Егер сіз есірткі, алкоголь немесе кез келген дәрі-дәрмектерді қабылдаған болсаңыз станокта жұмыс істеменіз. Дәрі-дәрмектер сіздің мінез құлқындызға әсер етуі мүмкін екендігін естен шығармаңыз.
- Егер станок толық тоқтамаса немесе ол жұмыс істеп тұrsa оның ішкі бөлшектеріне қол сұғуға тыым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған станокты қараусыз қалдыруға болмайды. Жұмыс орнынан кетпес бұрын құрылғыны сөндіріңіз.
- Балалар мен бөтөн адамдарды жұмыс аймағынан қауіпсіз ара қашықтықта ұстаңыз.
- Станокты тез тұтанатын сұйықтық пен газдың жанында қолданбаңыз. Өт туралы дабыл қагу және өрт сөндірү әдістерімен танысыңыз, мысалы, өрт сөндірү құралының жұмыс қағидасы мен орналасқан орнын зерделеніңіз.
- Станокты ылғалды ортада пайдаланбаңыз және оны жаңбырдың астына қалдырмаңыз.
- Ағаш жаңқалары өрт қауіпті және олар денсаулыққа қауіп төндіріу мүмкін. Кейбір тропикалық ағаштардың не-

- месе қатты ағаштардың жаңқалары, мысалы, емен ағашы, канцерогенді зат болып табылады. Әрқашан шаң жинау үшін қолайлы құрылғыны қолданысыз.
- Өндөу алдында дайындаудан шегелер мен басқа да заттарды алып тастаңыз.
 - Токарлық құрал жұмыс кезінде екі қолмен бірдей ұсталынып қауіпсіз қозғалысын қадағалаңыз.
 - Тек сапалы қайралған құралмен жұмыс істеніз.
 - Сенімді түрде бекітілген дайындааманы өндөніз. Қосудан бұрын дайындааманың бекінісін әрдайым тексеріңіз.
 - Бекітпес бұрын дайындаамаларда екі жағынан бірдей орта арасынан орталық тесіктер бұрыланады.
 - Үлкен және теңгерімі дұрыс емес дайындаамалар тек кіші жылдамдықта өндөледі.
 - Ажарлау жұмыстары кезінде болат тіректі алып тастаңыз.
 - Жарығы бар дайындаамаларды өңдеуге тыйым салынаңыз.
 - Станокты қоспас бұрын одан кілттер мен қысқыш штифттерді алып тастаңыз.
 - Жетек белбейінің қорғаныс қақпағын әрдайым жауып отырыңыз.
 - Дайындааманың ең кіші және ең үлкен елшемдері бойынша техникалық талаптарды сақтау қажет.
 - Әр бекіткен соң дайындааманы қолмен айналдырып және оның станица мен болат тіректің астындағы еркін қозғалысы мен беріктігін тексеріңіз.
 - Дайындаама бекітілуін жұмыс жылдамдығына көшпес бұрын алдымен аз жылдамдықта тексеріңіз.
 - Станок толық тоқтамайынша ағаш қиындары мен кесінділерді алып тастаңыз.
 - Айналып тұрған дайындааманы ешқашан қолмен тоқтаптаңыз.
 - Шпиндельді тек қана жұмыс іstemей тұрған станок кезінде бұғаттаңыз.
 - Айналып тұрған бөлшекте ешқашан елшемдер жасамаңыз.
 - Станоктың үстіне тұрмаңыз.
 - Электр құрылғысын қосу мен жәндеуді тек білікті электрик жүзеге асырады.
 - Зақымдалған шнурды дереу ауыстыру қажет.
 - Жұмыс орнынан кетпес бұрын станокты электр желісінен ағытыңыз.
- ### 1.3 Басқа қауіп
- Станокты дұрыс пайдаланған күннің өзінде төменде келтірілген қауіптер пайда болады.
 - Еркін айналып тұрған дайындааман

жарапаттану қаупі.

- Бір текті емес немесе толық жүктелмеген дайындаамалар орталықтан тускен күш әсерінен жыртылып кетуі немесе шығып кетуі мүмкін.
- Тек ақаулары жоқ ағаш сапалы дайындаамаларды өндеген жөн.
- Теңгерімі жоқ дайындаамалар жарақат алу қаупін үлкейтеді.
- Құралды қолайсыз орын ауыстырган кезде, құралға тірек дұрыс қойылмаған жағдайда және токарлық құрал дұрыс қайралмаса немесе ақауы бар болған кезде жарақаттану қаупі.
- Кері соққы қаупі. Құрал айналып тұрған дайындаамамен қысылып жұмыскердің бағытына қарай ұшады.
- Дайындаама және оның ұшып кеткен бөліктерімен жарақаттану қаупі.
- Сымды дұрыс тесемеген кездегі электр тоғы соғу қаупі.

2. Техникалық сипаттама

2.1 Сипаттамалар

Станица үстінен айналу диаметри	370 мм
Орталықтар арасындаға ара қашақтық	1100мм
Жылдамдықтар саны (вариатордың беріліс саны)	10
Айналымдар ауқымы	500-2200 айн./мин
Шпиндель кескіші	М33x3.5
Алдыңғы тұғыр шпинделінің конусы	MT2
Алдыңғы тұғыр айналымы	45°, 60°, 120°, 180°
Артқы тұғыр шпинделінің конусы	MT2
Артқы тұғыр тесікінің диаметри	10мм
Артқы тұғыр пинолінің журсі	105 мм
Орталықтан едепең дейнгі ара қашақтық	1090мм
Габариттер (ҮxExB)	1750x480x1165мм
Нетто салмағы	103 кг
Корек желісінің кернеуі	220В ~1/N/PE 50Гц
Шығын куаты	0,75кВт (1HP)S1
Жұмыс тоғы	5 А
Ұзартқыш (H07RN-F)	3x1,5мм ²
Ерігіш сақтандырыштар	10А



Ескерту

- Осы нұсқаулықтың спецификациясы жалпы ақпарат болып табылады.
- Өндіруші станоктар құрылымына өзгерістер енгізуге құқылы, бұл оның техникалық сипаттамаларына, оның стандартты жынтығына, қосымша заттары мен сыртқы түрінің өзгеруіне алып келеді.
- Құрылғыны баптау, реттеу, орнату және техникалық қызмет көрсетуді сатып алушы жүргізеді.

2.2 Дыбыстық әмиссия

Дыбыс қысымының деңгейі (EN 11202 стандартына сәйкес):

Бос жүріс 72,5 dB(A)

Өндөу 78,4 dB(A)

- Келітірлген мәндер шығатын дыбыс деңгейіне қатысты және қауіпсіз жұмыс үшін қажетті деңгей болып табылмайды.
- Дайындаама типіне байланысты осы


ақпарат операторға қауіп қатерді төмendetuge мүмкіндік береді.

2.3 Жеткізілетін жынынтық

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Тірек | 300 мм |
| • Тірек ұзартқышы | |
| • Планшайба | 150 мм |
| • Жетек патроны | және сөндіргіш |
| • Шпинделдің ұзартқышы | M33x3,5 |
| • Айналып тұрған орталық | |
| • Жинауға арналған құрал | |
| • Қолдану бойынша нұсқаулық | |
| • Қажетті артық бөлшектердің тізімі | |

2.4 Станоктың сипаттамасы

- A - План-шайба
- B - Алдыңғы тұғыр
- C - Алдыңғы тұғырдың бұғаттау інтірегі
- D - Сөндіргіш
- E - Алдыңғы тұғырдың бұрылу бекіткіші
- F - Станица
- G - Жылдамдықты ауыстыру інтірегі
- H - Қозғалтқыш
- I - Тірек
- J - Тірек ұзартқышы



Сур. 1

- K - Тірек бекіткіш тұтқасы
- L - Тірек сүйеуінің бекіткіші
- M - Артқы тұғырдың бекіткіші
- N - Айналып тұрған орталық
- O - Тегершілк пинолі
- P - Артқы тұғыр
- R - Станица жынтығы
- S - Табандық

3. Тасымалдау және іске қосу

3.1 Тасымалдау және іске қосу

- Станок жабық тұрғынжайда жұмыс істеу үшін арналған. Оны көлденен тегіс бетке орналастыру қажет.
- Қажет болған жағдайда станокты бүрандамалармен тірекке бұрап қоюға болады.
- Қаптама қолайлы болу үшін станок бөлшектеніп салынған.

3.2 Жинау

- Қораптан алып шықкан кезде тасымалдау салдарынан зақымданулар болған жағдайда, дереу бұл жайында жеткізіп берушіге хабарлаңыз. Станок-

та жұмыс істеменіз!

- Қораптан қоршаған ортаға зиян тигізбейтін тәсілмен құтылыңыз.
- Каррозияға қарсы құралмен, әлсіз еріткішпен өндөлген барлық беткі қабаттарды тазартыңыз.


Тіректерді монтаждау:

- Алдыңғы тұғырды, артқы тұғырды және тіректі шешіп алыңыз.
- Үстіңгі қойғышты тірекке (A)
- (B) 3 бұрандаманы M8x16 (C), үш жалпақ тынырықты (D), үш тынырықты (E), және үш алты қырлы сомынды (F) тірекке бекітіңіз. Үстіңгі қойғыш тіректің ішінде орналасуы керек (Сурет 2).
- Екінші тіректі дөл бірінші тірек реті болынша бекітіңіз.
- Жиналған құрылған сүйенішті станоктың тұрақты қолданыс орнына орналастырыңыз. Құрылғының беткі қабаты тегіс және қатты болуы қажет.
- Екінші адамның көмегімен станинаны жайлап стендіге орналастырыңыз.



Ескерту

- Алдыңғы тұғырды станоктың жағына сөндіргішімен бірге орналастырганыңызға көз жеткізіңіз.
- Станинаны орнатпас бұрын қойышта қозғалтқыш сымын тіректегі тесік арқылы өткізіңіз.




Сур. 2

- Енді алдыңғы тұғырды, артқы тұғырды және тіректі қайтадан орнатуға болады (3 сурет).



Сур. 3




Сур. 5

4.2 Токарлық кескіштерді таңдау:


- Тиімді токарлық өндеу айналымдардың санының жоғары болуына емес, токарлық құралды дұрыс қолдануға байланысты.
- Техникалық сауатты токарлық өндеудің алғышартты сапалы қайралған токарлық құрал болып табылады.

Токарлық кескіштердің негізгі түрлері:




Сур. 6

- Құбыр тәріздес кескіш (6 сурет, А) Токарлық өндеудің ең маңызды құралы.
- Алғаш өндеуге қолданылады, тәрепкелер мен тостағандарды және мойындарды қайрауға қолданылады (7 сурет).




Сур. 7

- Шабер (6 сурет, А). Ішкі және сыртқы калибрлеуге, сонынмен қатар өндеу іздерін жоюға қолданылады.
- Қиғаш кескіш (6 сурет, С). V-тәріздес жырашықтарды қайрауға қолданылады, сыртқы калибрлеу және ағаш жан жақтарын токарлық өндеу үшін қолданылады. Кескіш жиек кесу бағытына пәтраплель орнатылады (8 сурет).



Сур. 4



Сур. 8


- Арапал кескіш (6 сурет, D).

Дайындаға тікелей кесу кезінде қолданылады, мысалы бірінің артынан бірін жібергенде және кесінді жасағанда. Шабер ретінде де және қажетті диаметр алуға да қолданыла алды.

4.3 Айналым санын таңдау:

- Үлкен және теңгерімі дұрыс емес дайындаударды тек кіші айналым саны кезінде ғана өндеу керек.
- Діріл пайда болған кезде станокты тоқтатып ақауды жою керек.
- Ұсынылып отырған айналым санын есепке алыңыз:

Дайындаға диаметрі, мм	Алғаш өндеу, Айн. / мин	Жалпы өндеу, Айн. / мин	Соңғы өндеу, Айн. / мин
< 50	1600	2200	2200
50-100	700	1600	2200
100-150	500	1250	1600
150-200	370	700	1250
200-250	370	500	900
250-300	370	500	700
300-350	370	370	500



Сур. 9

- Жетек патроны шпиндель конусына кіріктіріледі де және одан итеру арқылы алынып тасталады.
- Орталықтандырылған дайындаманы жетек патроны мен артқы түғырдың айналып тұрған орталығының арасына қысып қойыныз.
- Артқы түғырдың тегершігін айналып тұрған орталық дайындаға кіргенге дейін айналдырыңыз. Тегершікті ширек айналымға кейін бұрыныз және артқы түғырдың пинопілін қатты қысыңыз.



Сур. 10

- Дайындаманы қолмен бұрыныз, дайындаманың берік бекітілгенін және еркін айналуын тексерініз (10 сурет)



Сур. 11


- Орталықтар арасындағы жұмыс кезінде тірек биіктігі шамамен орталық биіктігінен 3 мм ге білігірек орнатылуы керек (11 және 12 суреттер).



Сур. 12


4.5 Тостағандар мен тәрелкелерді қайрау:

- Орталықтар арасындағы сыртқы контурды қайраңыз.
- Дайындаманың кішкене бөлігін планшайба саңылауының диаметріне дейін қайраңыз (13 сурет, A). Бұл дайындаманы бұрып қысу кезінде орталықтандыруға көмектеседі.



Сур. 13

- Дайындаманы (14 сурет, A) 4x бұрама шегелдердің көмегімен (C) планшайбага бекітіңіз.
- Бұрама шегені таңдаған кезде абай болыңыз. Тым ұзын бұрама шегелер кесу аймағына шығып кететін болады, ал тым қысқалары қауіпсіз бекітпейді.




Сур. 14

- Егер де шуруттармен бекітуге болмайтын болса, онда аспалы. Дискіге дайындаманы желімдеп қоюға болады (D), ол планшайбага бұрама шегелер көмегімен бекітіледі.
- Дискі мен дайындағы арасындағы

жапсырылған қағаз көмегімен Сіз дайындаға беткі қабатын оның бетінен дискіні алған кезде зақымданудан қорғай аласыз.

- Дайындаға бекітілген планшайбаны шпиндельдің алдыңғы шетіне айналдырып және оны қолмен қатты тартыңыз.
- Дайындағаны қолмен айналдырыңыз, бекініс сенімділігін тексеріп шпинделде дайындағаның еркін қозғалысын қадағалаңыз.
- Планшайбамен жұмыс істеу кезінде болат тіректің биіктігі орталықтар биіктігінен сәл тәмен орнатылады.
- Назар аударыңыз: Токарлық кескішпен тек айналу орталығының сол жағынан тұрып қана жұмыс істеніз.
- Тостаған жиегінен жаңғаны алып тастауды бастаңыз және құбыр төріздес кескішті мүмкіндігінше тостаған орталығына үзілліссіз қозғалыспен енгізіңіз.
- Құбыр ол уақытта оң қол кеудеге итерілуі керек (15 сурет).



- Тостаған түбін өңдеу үшін тіректі сыртқы жиекке жылжытыңыз.

4.6 Ажарлау мен сіндіру:

- Тіректі шешіп тастаңыз. Ажарлауды 120 түйірлілік деңгейі ажарлау қағазымен бастаңыз және біртінеде түйірлілігі анағұрлым жұмсақ қағаза көшіңіз.
- Концентрлі жырашықтардың ажарлауды болдырмау үшін механикаланған ажарлау құралдарын басымырақ қолданыңыз.
- Түйірлілігі 220 болатын қағазбен тоқтаңыз. Бірінші қабат сіндіруді жағып оның кебуйн күтіңіз. Соңғы ажарлау түйірлілігі 320 дан 400 ге дейін болатын қағаз көмегімен жүргізіледі.
- Дайындағаны бөлік бөлігін кескіш көмегімен қайраңыз. Мойынның диаметрі 80 мм болған кезде, дайын бөлікті арамен кесіп тастаңыз.
- Екінші қабат сіңіруді жағып оның кебуйн күтіңіз.

5. Орнату мен балтау

Жалпы ережелер:

- Орнату мен балтаудың алдында станок дұрыс қосылмаудан сақталған болуы керек. Ашаны розеткадан алып тастаңыз.

5.1 Айналым санын өзгерту

- Айналым санын сөндіргіш тетігінің көмегімен (16 сурет, J) айналу жылдамдығының 10 сатысының бірін орнатуға болады.
- Айналымдар тетігінің інтегрін тартыңыз және оны солға (кіші айналым сандары) немесе оңға (үлкен айналым сандары) бұрыңыз.



Сур. 16

! Назар аударыңыз

- Сөнген қозғалтқышпен еш уақытта шпиндель жылдамдығын өзгертпеніз.**
- Қозғалтқыш шкивінің зақымдануы мүмкін.

5.2 Алдыңғы тұғырды бұру және оқшаулау

- Алдыңғы тұғырды бұру үшін бұғаттау інтегрін босатыңыз (E) және штифтті тартыңыз (16 сурет, F).
- Үлкен өлшемді дайындаударды өңдеу үшін алдыңғы тұғырды 90° қа бұру қажет, сонымен қатар тірек үзартқышын орнату қажет.

! Назар аударыңыз

- Станокты тек белгіленген алдыңғы тұғырмен ғана қолдануға болады.**

- Алдыңғы тұғыр станок станицасының ұзына бойына кез келген жерде орнатыла алады.



Сур. 17

5.3 Қысқыш құрылғыларды монтаждау

- Планшайба (16 сурет, K) тостағандар мен тәрелкелерді қайрау үшін қолданылады. Планшайбада көптеген саңылаулар (L) дайындағаны бекітуге арналған. Планшайбаны сағат тілінің бағытымен шпинделге бұрыңыз және оны екі орнату бұрандасының көмегімен белгілеңіз.
- Сіз планшайбаны бұрап алууды бастамас бұрын 2 бұранданы бұрай бастаңыз. Шпинделді бұғаттаңыз және жеткізілген кілтті шешу үшін қолданыңыз.

5.4 Тіректі орнату


- Болат тіректі дайындаға мүмкіндігінше жақын орнатып және оны інтегр көмегімен белгілеңіз (18 сурет, N). Биіктікі орталықтар биіктігінен шамамен 3 мм ге жоғары орнатыңыз және белгілеу тұтқасабын қысыңыз (O).



Сур. 18

5.5 Артқы тұғырды орнату

- Пинольді жылжыту үшін тегершікті сағат тілі бағытымен (20 сурет, R) бұрыңыз, және белгілеу тұтқасабын қысыңыз (Q).



Сур. 19

- Иінтірек (Р) артқы тұғырды станок станинасында берік қысады.
- Жылжымалы орталықты (S) тегершікті сағат тілі бағытына қарсы айналдыру арқылы итеріп шығаруға болады.
- Терен бұрғылау үшін жылжымалы орталықтың осін алып тастаңыз.


6. Техникалық қызмет көрсету мен тексеру

Жалпы ережелер:

- Қалыпқа келтіру мен реттеу жұмыстарынан бұрын станок өз бетімен қосудан сақтандырылған болуы керек. Ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Бірге үақыт аралықтарында станокты тазартыңыз.
- Күн сайын тартқыш жүйенің жұмыс қабылетін тексеріңіз.
- Зақымдалған қорғаның құрылғыларын дереу ауыстырыңыз.
- Электрленген құрылғыны іске қосу мен жөндеу жүргізуі тек білікті электрик жүргізуге құбылыштың құнынан.

6.1 Қысқыш эксцентрикті реттеу

- Алдыңғы тұғырды, артқы тұғырды немесе станинаның соңына жылжытыңыз, және сомынды сәл пәл артқа жылжытыңыз (В).
- Тұтқаның жақсы белгіленгеніне көз жеткізіңіз.



Сур. 20

6.2 Белбеуді ауыстыру

- Белбеуді ауыстыру үшін келесі қадамдарды жасаңыздар:
 1. Станокты электр желісінен ажыратыңыз!
 2. Белбеулік беру қақпағын артқы станок тұғырынан шешіңіз
 3. Белбеу оске сырғитындаі етіп қозғалтқыштың белбеулік шкивтерін тартыңыз, бұл белбеу тартылышының азаюна әкеледі (21 сурет)
 4. Белбеу тартылышын сақтай отырып, оны шпиндель шкивінен айналдырыңыз және станоктан шешіп алыңыз.
 5. 3-4 қадамдарды кері ретте орындау арқылы жаңа белбеуді орнатыңыз



Сур. 21

7. Ақауларды жою

Қозғалтқыш жұмыс істемейді:

- *қорек желісі жоқ – жалғағыш сымдарды және сақтандырғышты тексеру керек;
- *қозғалтқыш, сөндіргіш немесе кабель ақауы – электрикті шақыру керек;

Станоктың қатты дірілі:


- *Станок дұрыс орналаспаған – станокты тегістеу керек;
- 'Дайында ма нашар орталықтанған 'айналым саны өте үлкен.

8. Жеткізілетін заттар

- Қажетті заттардың толық тізімін www.jettools.ru сайтынан немесе каталогынан қараңыз

Деталировка токарного станка по дереву JWL-1443

Деталювання токарного верстату по дереву JWL-1443 / JWL-1443 ағаш жону станогының бөлшектері



Перечень деталей для токарного станка по дереву JWL-1443

Перелік деталей для токарного верстата по дереву JWL-1443 / JWL-1443 ағаш жону станогының бөлшектер тізімі


№	Артикул	Обозначение	Позначення	Белгі	Размер/ Розмір/ Көлемі	Кол-во/ Кількість/ Саны
1	JWL1443-001	Передняя бабка	Передня бабка	Алдыңғы басша		1
2	JWL1443-002	Планшайба	Планшайба	Қысқырылғы	6"	1
3	JWL1443-003	Четырёхзубцовый поводковый патрон	Чотирьохзубцовий диск приводу	Төрт тісті шылбыр қысқы	MT2	1
4	JWL1443-004	Шпиндель	Шпиндель	Шпиндель		1
5	JWL1443-005	Шпонка	Шпонка	Кілтек	4x4x80	1
6	JWL1443-006	Шарикоподшипник	Шарикопідшипник	Шарлы мойынтырек	NSK6205	2
7	JWL1443-007	Кольцо	Кільце	Шығыршық	52	2
8	JWL1443-008	Пружина	Пружина	Серіппе		1
9	JWL1443-009	Держатель рычага переключения	Утрамувач важелю перемикання	Аудыстыру інтегрінің ұстағышы		1
10	JWL1443-010	Кольцо	Кільце	Шығыршық	35	1
11	JWL1443-011	Кольцо	Кільце	Шығыршық	62	1
12	JWL1443-012	Шайба	Шайба	Тығырық		1
13	JWL1443-013	Электродвигатель	Електродвигун	Электрқозғалтқыш	230V 750W	1
	JWL1443-013-1	Вентилятор электродвигателя	Вентилятор електродвигуна	Электрқозғалтқыш желдеткіші		1
	JWL1443-013-2	Крышка вентилятора	Кришка вентилятора	Желдеткіш қақпағы		1
	JWL1443-013-3	Конденсатор	Конденсатор	Конденсатор	16uf 450V	1
	JWL1443-013-4	Крышка конденсатора	Кришка конденсатора	Конденсатор қақпағы		1
14	JWL1443-014	Шпонка	Шпонка	Кілтек	4x4x80	1
15	JWL1443-015	Винт	Гвинт	Бұранда	M5x8	4
16	JWL1443-016	Крышка шкива	Кришка шківу	Шків қақпағы		1
17	JWL1443-017	Шків электродвигателя	Шків електродвигуна	Электрқозғалтқыш шківі		1
18	JWL1443-018	Шайба	Шайба	Тығырық	25	1
19	JWL1443-019	Пружина	Пружина	Серіппе		1
20	JWL1443-020	Втулка	Втулка	Төлке		1
21	JWL1443-021	Кольцо	Кільце	Шығыршық	16	1
22	JWL1443-022	Выталкивающий стержень	Стержень, що виштовхує	Итеріп шығарушы өзек		2
23	JWL1443-023	Кольцо	Кільце	Шығыршық	25	1
24	JWL1443-024	Кольцо	Кільце	Шығыршық	19	3
25	JWL1443-025	Рычаг	Важіль	Інтірек		1
26	JWL1443-026	Установочный винт	Установчий гвинт	Орнатқыш бұранда	M6x10	6
27	JWL1443-027	Кольцо	Кільце	Шығыршық	25	1
28	JWL1443-028	Шків шпинделя	Шків шпинделя	Шпиндель шківі		1
29	JWL1443-029	Трапециoidalный ремень	Трапецевидний ремінь	Трапециoidalді белбеу	O-625	1
30	JWL1443-030	Гайка	Гайка	Сомын		3
31	JWL1443-031	Шарикоподшипник	Шарикопідшипник	Шарлы мойынтырек	6007	1
32	JWL1443-032	Установочный винт	Установчий гвинт	Орнатқыш бұранда	M8x25	1
33	JWL1443-033	Гайка	Гайка	Сомын	M8	29
34	JWL1443-034	Прижимная планка	Притискна планка	Қысқыш тақтайша		1
35	JWL1443-035	Винт	Гвинт	Бұранда	M4x22	2
36	JWL1443-036	Кольцо	Кільце	Шығыршық	19	1
37	JWL1443-037	Поворотная опора	Поворотна опора	Бұрылыс тіреушісі		1
	JWL1443-037-1	Винт	Гвинт	Бұранда	M8x16	2
	JWL1443-037-2	Верхнее вращающееся основание	Верхня обертова основа	Жоғарғы айналмалы негіздеме		1
	JWL1443-037-3	Нижнее вращающееся основание	Нижня обертова основа	Төменгі айналмалы негіздеме		1
	JWL1443-037-4	Штифт	Штифт	Штифт	3x22	1
38	JWL1443-038	Станина	Станина	Тұғыр		1
39	JWL1443-039	Упор	Упор	Тіреу		2
40	JWL1443-040	Винт	Гвинт	Бұранда	M5x10	4
41	JWL1443-041	Ручка	Ручка	Тұтқасап		1
42	JWL1443-042	Ось	Ось	Ось		1
43	JWL1443-043	Фиксатор	Фіксатор	Бекіткіш		1
44	JWL1443-044	Гайка M18	Гайка M18	M18 сомыны		3

45	JWL1443-045	Фиксирующий штифт передней бабки	Фіксуючий штифт передньої бабки	Алдыңғы басшаның бекітуші штифті		1
46	JWL1443-046	Винт	Гвінт	Бұранда	M5x12	2
47	JWL1443-047	Резиновая прокладка	Гумова прокладка	Резенкелі төсемше		3
48	JWL1443-048	Рычаг переключения скорости	Важиль перемикання швидкості	Жылдамдықты ауыстыру інтрегі		1
	JWL1443-048-1	Вал-шестерня	Вал-шестерня	Білік-тегершік		1
	JWL1443-048-2	Фланец	Фланець	Ернемек		1
	JWL1443-048-3	Держатель ручки	Держатель ручки	Тұтқа ұстағышы		1
	JWL1443-048-4	Пружина	Пружина	Серіппе		1
	JWL1443-048-5	Ручка	Ручка	Тұтқа		1
	JWL1443-048-6	Штифт	Штифт	Штифт		1
	JWL1443-048-7	Штифт	Штифт	Штифт	3x32	1
	JWL1443-048-8	Ручка	Ручка	Тұтқа		1
	JWL1443-048-9	Установочный винт	Установчий гвінт	Орнатқыш бұранда	M8x20	1
	JWL1443-048-10	Пружина	Пружина	Серіппе		1
49	JWL1443-049	Шкала скорости	Шкала швидкості	Жылдамдық шкаласы		1
50	JWL1443-050	Установочный винт	Установчий гвінт	Орнатқыш бұранда	M6x12	1
51	JWL1443-051	Болт	Болт	Бұрандама	M8x30	3
52	JWL1443-052	Стержень	Стержень	Өзек		1
53	JWL1443-053	Ось	Ось	Ось		2
54	JWL1443-054	Фиксатор	Фіксатор	Бекіткіш		2
55	JWL1443-055	Стержень опоры подручника	Стержень опори подручника	Тірек өзегі		1
56	JWL1443-056	Основание подручника	Основа подручника	Тірек негіздемесі		1
57	JWL1443-057	Ручка подручника	Ручка подручника	Тірек тұтқасы		2
58	JWL1443-058	Удлинитель подручника	Подовжувач подручника	Тірек ұзартқышы		1
59	JWL1443-059	Рычаг	Важиль	Мойынтірек		1
60	JWL1443-060	Подручник	Подручник	Тірек		1
61	JWL1443-061	Вращающийся центр	Центр, что обертается	Айналмалы орталық		1
	JWL1443-061-1	Шип	Шип	Тиек		1
	JWL1443-061-2	Установочный винт	Установчий гвінт	Орнатқыш бұранда	M6x10	1
	JWL1443-061-3	Втулка шипа	Втулка шипа	Тиек төлкесі		1
	JWL1443-061-4	Шарикоподшипник	Шарикопідшипник	Шарлы мойынтірек	NSK6002	1
	JWL1443-061-5	Кольцо	Кільце	Шығыршық	35	1
	JWL1443-061-6	Кольцо	Кільце	Шығыршық	15	1
	JWL1443-061-7	Конус	Конус	Конус		1
62	JWL1443-062	Пиноль	Піноль	Пиноль		1
63	JWL1443-063	Ходовой винт	Ходовий гвінт	Қозғалғыш бұранда		1
64	JWL1443-064	Ручка пиноли задней бабки	Ручка пінолі задньої бабки	Артқы басша пинолінің тұтқасы		1
65	JWL1443-065	Задняя бабка	Задня бабка	Артқы басша		1
66	JWL1443-066	Резиновая втулка	Гумова втулка	Резенкелі төлке		6
67	JWL1443-067	Маховик	Маховик	Сермер		1
68	JWL1443-068	Установочный винт	Установчий гвінт	Орнатқыш бұранда	M8x12	1
69	JWL1443-069	Винт	Гвінт	Бұранда	M8x35	8
70	JWL1443-070	Подставка	Підставка	Түпкійма		2
71	JWL1443-071	Левая опора станины	Ліва опора станини	Тұғырдың сол жақ тірегі		2
72	JWL1443-072	Правая опора станины	Права опора станини	Тұғырдың он жақ тірегі		2
73	JWL1443-073	Поддон	Піддон	Тұғырық		1
74	JWL1443-074	Переключатель	Перемикач	Ауыстырып қосқыш		1
75	JWL1443-075	Коробка переключателя	Коробка перемикача	Ауыстырып қосқыш қорабы		1
76	JWL1443-076	Кабель питания	Кабель живлення	Қоректену кабелі		1
77	JWL1443-077	Болт с головкой и квадратной шейкой	Болт с головкою та квадратною шийкою	Бұркеншігі және төртбұрышты мойыны бар бұрандама	M8x16	28
78	JWL1443-078	Шайба	Шайба	Тығырық	8	28
79	JWL1443-079	Пружинная шайба	Пружинна шайба	Серіппелі тығырық	8	16
80	JWL1443-080	Пластина опоры	Пластина опори	Сүйеніш тілімшесі		2
81	JWL1443-081	Крышка	Кришка	Қақпақ		1
82	JWL1443-082	Оправка кабеля	Оправка кабелю	Кабель жақтауы		1
83	JWL1443-083	Винт	Гвінт	Бұранда	M4x8	2
84	JWL1443-084	Гаечный ключ	Гайковий ключ	Сомын кілті	S11-S13	1
85	JWL1443-085	Шестигранный ключ	Шестигранный ключ	Алты қырлы кілт	S3	1
86	JWL1443-086	Шестигранный ключ	Шестигранный ключ	Алты қырлы кілт	S4	1
87	JWL1443-087	Шестигранный ключ	Шестигранный ключ	Алты қырлы кілт	S6	1

Схема электрических соединений JWL-1443

Схема електрических сполучень для JWL-1443 / JWL-1443 электр жалғауларының сұлбасы

10000501М...1~ 220В, 50Гц



	Цвета проводов	Кольори дротів	Откізгіштердің түсі
BK	Черный	Чорний	Қара
WH	Белый	Білий	Ақ
BU	Синий	Синій	Көгілдір
YE	Желтый	Жовтий	Сары
RD	Красный	Червоний	Қызыл
BN	Коричневый	Коричневий	Қоңыр
GY	Серый	Сірий	Сұр
GNYE	Желто-зеленый	Жовто-зелений	Сары-жасыл
OG	Оранжевый	Помаранчевий	Қызылт сары
VT	Фиолетовый	Фіолетовий	Құлғін

	Обозначение символов	Позначення символів	Тәңбалардың белгіленуі
M	Двигатель	Двигун	Қозғалтқыш
S	Переключатель	Перемикач	Ауыстырып қосқыш
C	Конденсатор	Конденсатор	Конденсатор
E	Электронный узел	Електронний вузол	Электронды түйін
F	Плавкий предохранитель	Плавкий запобіжник	Ерігіш сақтандырғыш
RS	Реверсивный переключатель	Реверс. перемикач	Реверсивтік ауыстырып қосқыш
S	Центробежный выключатель	Відцентров. вимикач	Орталық ауыстырып қосқыш
OL	Предохранитель	Запобіжник	Сақтандырғыш
LS	Концевой выключатель	Кінцевий вимикач	Соңғы сөндіргіш



Walter Meier (Tool) AG
Täumperlistrasse 5, CH-8117
Fällanden, Switzerland
www.jettools.com